

Siimaleikkuri LXT®

DUR368LZ

18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹

Erittäin tehokas 3-nopeuksinen hiiliharjaton siimaleikkuri silmukkakahvalla

Silmukkakahvalla ja hiiliharjattomalla moottorilla varustettu tehokas siimaleikkuri. 3 pyörimisnopeutta valittavissa työkohteen mukaan tai automaattinen kierrosluvun säätö, joka säästää akkua. Kolme terävarustetta: siimapää, ruohoterä ja komposiittiterä. Runkoversio ilman akkuja ja latauslaitetta.



36V **LXT** **BL MOTOR** **ADT** **AFT**

TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe LXT	✓
Jännite	2 x 18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Leikkuuleveys	230 / 255 / 350 mm
Karan kierre	M10 x 1,25 LH
Kahvan tyyppi	L
Ääniteho (Lwa)	86,0 - 89,2 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	74,7 - 76,4 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	1,6 dB(A)
Paino akulla	3,9 - 4,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	1758 x 362 x 231 mm
Tärinäarvo, 4-lapainen metalliterä	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), 4-lapainen metalliterä	1,5 m/s ²
Tärinäarvo, nylonsiima	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), nylonsiima	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) säätää nopeutta ja vääntömomenttia käytön aikana optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- 3 nopeusvaihtoehtoa (hidas / keskinopea / nopea) antaa käyttäjälle mahdollisuuden sovittaa nopeus suoritettavaan työhön

EAN 0088381884280

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

125516-5
Olkahihna



198383-1
Ruuhoterä komposiittia 255 mm



198893-8
Siimapää Tap&Go 2 x 2,0 mm / 4"



783202-0
Kuusiokoloavain 4 mm



D-66008
Ruuhoterä 4-lapainen 230 x 25,4 mm



LISÄVARUSTEET

125516-5
Olkahihna



1917U4-3
Siima 1,6 mm x 15 m, neliapila



1917U5-1
Siima 1,6 mm x 30 m, neliapila



1917U7-7
Siima 2,0 mm x 15 m, neliapila



1917U8-5
Siima 2,0 mm x 30 m, neliapila



1917V0-8
Siima 2,4 mm x 15 m, neliapila



1917V1-6
Siima 2,4 mm x 30 m, neliapila



191D89-4
Siimapää Tap&Go EasyWork \varnothing 2,0 mm



198383-1
Ruuhoterä komposiittia 255 mm



198426-9
Vaihtoterät komposiittia 12 kpl



783202-0
Kuusiokoloavain 4 mm



D-66008
Ruuhoterä 4-lapainen 230 x 25,4 mm



D-66020
Ruuhoterä 3-lapainen, 230 x 25,4 mm



D-66058
Ruuhoterä 2-lapainen 230 x 25,4 mm



E-01769
Siima 2,0 mm x 15 m, neliapila,



E-01797
Siima 2,4 mm x 15 m, neliapila



E-02711
Siima 2,0 mm x 126 m, pyöreä



E-02783
Siima 2,4 mm x 262 m, pyöreä



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

