

Poravasara XGT®

HR011GZ

40V • SDS-PLUS • 28 mm • 3,3 J

Tehokas SDS-PLUS poravasara aktiivisella AVT-tärinävaimennuksella. Runkoversio ilman akkua.

Tehokas poravasara vaativiin töihin. Poraus ilman iskuja tai iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. Piikkaustoiminnolla pienet purkutyöt ja laattojen irrotukset sujuvat tehokkaasti 3,3 J:n iskuvoimalla. Maksimikapasiteetti betoniin 28 mm. Elektroninen nopeudensäätö. Valmius AWS-imurin etäkäynnistykseen. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 1130 min ⁻¹
Iskuluku	0 - 5000 min ⁻¹
Kapasiteetti betoni	28 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 20 mm
Kruunuporaus	68 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Kapasiteetti puu	32 mm
Iskuvoima	3,3 J
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓
Elektroninen jarru	✓
AWS valmius	✓
Ääniteho (Lwa)	105 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	97 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Iskuporaus, poraus ilman iskuja ja piikkaustoiminto
- Vakionopeuden säätö pitää kierrokset tasaisena kuormituksessa
- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta

EAN 0197050013958

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

