

## Poravasara XGT®

# HR012GZ

40V • SDS-PLUS • 28 mm • 3,3 J

Tehokas SDS-PLUS poravasara vaihtoistukalla vaativiin töihin. Runkoversio ilman akkua.

Tehokas poravasara vaihtoistukalla vaativiin töihin. Poraus ilman iskua tai iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. Piikkaustoiminnolla pienet purkutyöt ja laattojen irrotukset sujuvat tehokkaasti 3,3 J:n iskuvoimalla. Maksimikapasiteetti betoniin 28 mm. Elektroninen nopeudensäätö. Valmius AWS-imurin etäkäynnistykseen. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



### TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 1130 min <sup>-1</sup>
Iskuluku	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Kapasiteetti betoni	28 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 20 mm
Kruunuporaus	68 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Kapasiteetti puu	32 mm
Iskuvoima	3,3 J
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓
Elektroninen jarru	✓
AWS valmius	✓
Ääniteho (Lwa)	104 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	96 dB(A)

### KÄYTTÖEDUT

- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Pikavaihto-pikaistukalla nopea vaihto puu- ja metalliporanterien käyttöön.
- Vakionopeuden säätö pitää kierrokset tasaisena kuormituksessa
- Alhainen värinä AVT värinänvaimennuksen ansiosta.
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta

EAN 0197050014047

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## ■ VAKIOVARUSTEET

191F46-4

Pikaistukka 13 mm, poravasarakalle



## ■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

