

# Ketjusaha XGT®

## UA003GZ

40V • 20 m/s

**Ketjusaha pitkällä varrella. Runkoversio ilman akkua ja laturia.**

Tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu pitkävärtinen ketjusaha, jolla leikkaat kätevästi esimerkiksi puiden oksat jopa 3 metriin asti maasta käsin. Portaaton nopeudensäätö. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



### TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppejä XGT	✓
Jännite	40 V
Teräöljysäiliö	160 ml
Maksimi ketjunopeus	20,0 m/s
Laipan pituus	300 mm (12")
Ketjujako	3/8 "
Ketjun paksuus	0,043 "
Ketjun paksuus	1,1 mm
Vetolenkkien määrä	46
Ääniteho (Lwa)	104 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	6,0 - 7,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	2230 - 2526 x 156 x 187 mm
Tärinäarvo: etukahvalla (vasen)	3,1 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo: takakahvalla (oikea)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s <sup>2</sup>

### KÄYTTÖEDUT

- Aktiivinen takapotkusuojia (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

**EAN 0088381757515**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## VAKIOVARUSTEET

191G15-1

Laippa 12"/ 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



191H01-8

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12"



## LISÄVARUSTEET

1910J6-0

Kulma-adapteri varrellisille



191G15-1

Laippa 12"/ 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



191H01-8

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12"



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

