

## Oksasaha XGT®

### UC029GZ

40V • 150 mm • 8,0 m/s

Kevyt oksasaha oksien ja puutavaran sahaamiseen 15 cm laipalla, runkoversio ilman akkua

Helppokäyttöinen oksasaha hiiliharjattomalla moottorilla ja automaattisella teräketjun voitelulla. Ohut teräketju ja ketjunopeus 8 m/s tekevät sahaamisesta nopeaa ja vaivatonta. Soveltuu keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta oksien sahaamiseen monenlaisille käyttäjille. Voidaan käyttää kummalla kädellä tahansa. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



#### TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Teräöljysäiliö	55 ml
Maksimi ketjunopeus	8,0 m/s
Laipan pituus	150 mm (6")
Ketjujako	0,325 "
Ketjun paksuus	0,043 "
Ketjun paksuus	1,1 mm
Vetolenkkien määrä	32
Ääniteho (Lwa)	89 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	81 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3,0 dB(A)
Paino akulla	2,1 - 2,4 kg
Tärinäarvo, puun katkaisu	4,6 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä), puun katkaisu	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tuotteen mitat (P x L x K):	485 x 95 x 257 mm

#### KÄYTTÖEDUT

- Automaattinen ketjunvoitelu
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn

EAN 0197050007643

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## VAKIOVARUSTEET

1912E8-3

Teräketju -32, 0,325", 1,1 mm, 6" / 15



1912F1-4

Laippa 6", 15 cm, 0,325", -32, 1,1



## LISÄVARUSTEET

1912E8-3

Teräketju -32, 0,325", 1,1 mm, 6" / 15



1912F1-4

Laippa 6", 15 cm, 0,325", -32, 1,1



1913K4-9

Vyökotelo oksasahalle DUC150



D-70948

Viila ja viilanohjain, pyöreä Ø 4,0 mm,



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

