

# Ruohoraivuri XGT®

## UR016G

40V • 3 500 / 5 300 / 6 500 min<sup>-1</sup>

**Kevyt ja tasapainoinen ruohoraivuri hiiliharjattomalla moottorilla, kolme nopeutta**

Raivauskahvoilla ja tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu ruohoraivuri. Tasapainoinen ja kevyt rakenne helpottaa työskentelyä. Leikkuuleveys siimalla 330 mm, 3 nopeutta. Raivurissa voidaan käyttää siimapäätä, ruohoterää tai komposiittiterää.



### TEKNISET TIEDOT

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Akkutyyppi XGT                            | ✓                                    |
| Jännite                                   | 40 V                                 |
| Maksimiteho                               | 600 W                                |
| Kierrosluku                               | 3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup> |
| Leikkuuleveys                             | 230 - 330 mm                         |
| Karan kierre                              | M10 x 1,25 LH                        |
| Kahvan tyyppi                             | U                                    |
| Ääniteho (Lwa)                            | 94,1 dB(A)                           |
| Äänenpainetaso (LpA)                      | 82,2 dB(A)                           |
| Melun toleranssi (K-tekijä)               | 1,5 - 3 dB(A)                        |
| Paino akulla                              | 4,7 - 5,3 kg                         |
| Tuotteen mitat (P x L x K):               | 1792 x 625 x 537 mm                  |
| Siiman halkaisija                         | 2,0 mm                               |
| Hiiliharjaton moottori                    | ✓                                    |
| Tärinäarvo, nylonsiima                    | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>               |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä), nylonsiima | 1,5 m/s <sup>2</sup>                 |
| Tärinäarvo, 2-lapainen metalliterä        | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>               |

### KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Nopeus säätyy automaattisesti käytön aikana mahdollistaen laitteelle optimaalisen suorituskäytön
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## LISÄVARUSTEET

122906-3  
Ruohoraivurin valjaat



198383-1  
Ruohoterä komposiittia 255 mm



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

