

Reppuimuri XGT®

VC008GZ

40V • 180 mbar • 2 L

Erittäin tehokas reppuimuri siivoukseen. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

Liikkuvaan työskentelyyn tarkoitettu reppuimuri, jonka säädettävät valjaat ja vyötäröremmi tekevät käytöstä kevyempää. Tehokas HEPA-suodatin ja 2 litran pölypussi. 4 tehoasetusta, hiljainen käyttöäänäni, erillinen LED-valo ja näppärä käyttökytkin, josta voi tarkistaa akun varaustilan tekevät käytöstä vaivatonta. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



TEKNISET TIEDOT

Imuletkun pituus	1,0 m
Imuletkun halkaisija	32 mm
Akkutyyppe XGT	✓
Jännite	40 V
Ilmamäärä	2,4 m ³ /min
Max. alipaine	180 mbar
Imuteho	25 / 55 / 100 / 195 W
Käyttöaika 40V XGT / 4,0 Ah	93 / 50 / 26 / 11 min
Käyttöaika 40V XGT / 5,0 Ah	110 / 55 / 30 / 14 min
Pölypussin tilavuus	1,5 - 2,0 L
Äänenpainetaso (LpA)	72 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,5 dB(A)
Paino akulla	4,1 - 5,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	233 x 150 x 375 mm
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Sisäänrakennettu LED-valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Alhainen melutaso miellyttävään työskentelyyn.

EAN 0088381762069

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

191G86-8

Lattia- / mattosuulake 320 mm



140G19-0

Imuputki teleskooppinen lukollinen 28



140G26-3

Imuputken kädensija Ø 28 mm,



199453-9

Imuletku 32 mm, 1 m



197903-8

Pölypussi fleece kangasta 10 kpl



197899-3

Pölypussi kangasta, uudelleen



191Y27-2

Suodatin HEPA



LISÄVARUSTEET

140G19-0

Imuputki teleskooppinen lukollinen 28



140G26-3

Imuputken kädensija Ø 28 mm,



191G86-8

Lattia- / mattosuulake 320 mm



191Y27-2

Suodatin HEPA



197903-8

Pölypussi fleece kangasta 10 kpl



198528-1

Mattosuulake 225 mm, pyörillä ja



199453-9

Imuletku 32 mm, 1 m



199454-7

Lattia / mattosuulake 285 mm,



1914Y6-9

Suulake pyörivällä harjalla 28mm



191B15-1

Tarvikesarja reppuimureille, sis.



A-34235

Imuletku Ø 28 mm x 1500 mm



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

